Schubfach-Schwerlastregal *flex*

bis 600 kg pro Fach

Lindenberg Lagertechnik

Tel.: 049.(0)30.5089171 www.lindenberg-lagertechnik.de

Stecksystem für schwere Lasten

- Einzelausrollsicherung
- Zentralverriegelung (Gebrauchsmusterschutz)
- 2/3 oder 100% ausziehbar
- Beliebig erweiterbar durch Anbauregale
- Individuell höhenverstellbare Fächer
- Gute Übersicht und schneller Zugriff
- Einfache und problemlose Handhabung
- Gute Laufeingenschaften durch kugelgelagerte Führungen
- Kompakte Lagerung durch Kran- oder Staplerbedienung

variables Stecksystem

Sonderbau ist für uns Standardleistung

Schubfach-Schwerlastregal *flex*
bis 600 kg pro Fach

Lindenberg Lagertechnik

Abb.: Typ SR *Flex* Grundfeld

Ausführung

Grundregal: 2 Tragrahmen aus Palettenregal-Bauteilen für eine max. Feldlast von 7500 kg. Für ausreichende Gesamtstabilität mindestens 2 Schubfächer pro Feld einsetzen.

Ein Schubfach besteht aus dem oberen und unteren Führungsrahmen und 2 Traversen mit Agraffen, um das Schubfach in die Ständer der Tragrahmen einhängen zu können. Die Agraffen werden mit einem Sicherungsstift mit den Ständerprofilen fixiert. Individuell im Raster von 50 mm höhenverstellbar. Fachhöhe mindestens 150 mm.

Zentralverriegelung gem. UVV BGR 234 (vormals ZH 1/428): beim Herausziehen eines Schubfaches werden die restlichen Schubfächer bockiert.

Anbauregal: wie Grundregal, aber nur 1 Tragrahmen.

Farbe: Tragrahmen verzinkt, Schubfächer rot RAL 2002, Sonderlackierung der Schubfächer in jeder RAL-Farbe möglich - bitte anfragen!

Fein im Detail:

Das Schubfach-Schwerlastregal bietet optimale platzsparende aufrechte Lagerung für Paletten, schweres Gut oder große Werkzeuge.

Durch die Schubfachauflage aus Blech können auch kleinere Teile, Kästen oder Werkzeuge optimal gelagert werden.

Die einfache, variable Höhenverstellung im Raster der Träger ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Lagerbedürfnisse.

Die Schubfächer sind 2/3 oder 100% ausziehbar.

Bodenverankerung notwendig.

Optional mit Dachablage erhältlich - bitte separat bestellen.

Auf Wunsch auch Sonderformate und andere Fachanzahl möglich!

2/3 Auszug

	Typ	Grundfeld	Anbaufeld
	Artikel-Nr.	126.101	126.102
Traglast / Fach	kg	600	600
Feldlast	kg	7500	7500
Fachmaße B x T	mm	1000 x 1200	1000 x 1200
Anzahl Fächer	St.	4	4
Regalhöhe	mm	2200	2200
Fachauszug	mm	780	780
Regalbreite	mm	1270	1185
Regaltiefe	mm	1250	1250
Gewicht	kg	425	402

100% Auszug

	Typ	Grundfeld	Anbaufeld
	Artikel-Nr.	126.105	126.106
Traglast / Fach	kg	350	350
Feldlast	kg	7500	7500
Fachmaße B x T	mm	1000 x 1200	1000 x 1200
Anzahl Fächer	St.	4	4
Regalhöhe	mm	2200	2200
Fachauszug	mm	1200	1200
Regalbreite	mm	1270	1185
Regaltiefe	mm	1250	1250
Gewicht	kg	450	427

Gesteckte Traversen und Schubfächer mit Kugellagerführung.

Zentralverriegelung - nur eine Schublade z.Z. ausziehbar.